



NUMINOS® MOVE DL M

**plafonnier encastré à LED indoor blanc / blanc 4000 K
20 ° inclinable et pivotant**

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Profitez de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® MOVE DL M qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met l'accent sur les objets dans la pièce. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1750 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un bon indice de rendu des couleurs de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|---------------------|
| N° art. | 1003614 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Pivotant ou inclinable | Rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 17.55 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 1750 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 20 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , diffuseur Frosted |
| 1004069 | Driver LED , 29W 500mA |
| 1004064 | Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA |
| 1006459 | Driver LED-Bridge , 42 W, 500 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm noir |
| 1004054 | Driver LED , 20 W 500 mA PHASE |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm blanc |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm blanc |
| 1004793 | NUMINOS® M , diffuseur Wabe |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm noir |
| 1004790 | NUMINOS® M , diffuseur Ellipse |
| 1004791 | NUMINOS® M , diffuseur Prisma |

| | |
|---------------------------|---------|
| Faisceau lumineux | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 9 cm |
| Diamètre | 13.5 cm |
| Poids net | 0.39 kg |
| Poids brut | 0.45 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 10 cm |
| Diamètre d'encastrement | 12 cm |
| BIG WHITE, page | 87 |