




## NUMINOS® MOVE DL M

Luz embutida para teto LED para interior branco/-cromado 4000 K rotativa e giratória a 20°

De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. Quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight giratório a 30° e rotativo a 355°. Este possui refletores selecionáveis com o ângulo de meia dispersão de 20°, 40 ou 55 ° e, portanto, permite-lhe definir fortes realces de iluminação nas paredes de escritórios e objetos variáveis, como produtos de venda em lojas. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com)



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003615
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	III
Potência	17.55 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	1660 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico

## Fonte de luz

791825	
--------	---

### Acessórios

1004054	Controlador LED , 20 W 500 mA PHASE
1004064	Controlador LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004069	Controlador LED , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® M , Difusor Elipse
1004791	NUMINOS® M , Difusor Prisma
1004792	NUMINOS® M , Difusor Fosco
1004793	NUMINOS® M , Difusor Favo de mel
1006143	
1006144	
1006145	
1006146	

Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	9 cm
Diâmetro	13.5 cm
Peso líquido	0.39 kg
Peso bruto	0.45 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	10 cm
Diâmetro de montagem	12 cm
Página BIG WHITE	42