




## NUMINOS® MOVE DL M

Indoor infälld LED-taklampa vit/svart 4000K 40° vrid- och svängbar

NUMINOS® är det perfekt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Olika down- och spotlights möjliggör tusentals alternativ för din belysningsdesign. Hit hör även NUMINOS® MOVE DL M, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 17,55 watt, ljusström på 1600 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och det höga färgåtergivningsexet på över 90. Installationen görs på ett ögonblick. När bestämmer du dig för NUMINOS® från SLV?



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nej.                    | 1003616              |
| Antal olika ljusuttag        | 1                    |
| Roterbar eller svängbar      | Vrid- och svängbar   |
| IP-kod                       | IP20                 |
| Klass för slagtålighet       | IK 02                |
| Motståndskraft mot stötar    | 0.2 Joule            |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad            |
| Monteringsdetaljer           | Tak                  |
| Sekundär ström/spänning      | 500 mA               |
| Skyddsklass                  | III                  |
| Watt                         | 17.55 W              |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C               |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                |
| Lumen                        | 1600 lm              |
| Ljusets färgtemperatur       | 4000 Kelvin          |
| Strålningsvinkel             | 40 °                 |
| Färg                         | vit/svart            |
| CRI                          | 90                   |
| UGR ≤                        | 22                   |
| LXXBXX Data                  | L80B50               |
| Livslängd                    | 50000 h              |
| Fördelning av ljusintensitet | rotationssymmetriskt |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825  |  |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor<br>Frostat glas                                             |
| 1004069 | LED-drivenhet , 29W<br>500mA                                                      |
| 1004064 | LED-drivenhet ,<br>21-29,5W 500/600/700-<br>mA                                    |
| 1006459 | LED-drivenhet 42 W 500<br>mA med radiogränssnitt<br>för Numinos® , DALI           |
| 1006143 | Numinos® M infälld lam-<br>pram , rund 240/120mm<br>svart                         |
| 1004054 | LED drivenhet , 500mA<br>PHASE                                                    |
| 1006146 | Numinos® M infälld lam-<br>pram , kantig 240/120mm<br>vit                         |
| 1006454 | RF-modul Casambi för<br>drivenhet för LED-brygga<br>, enfärgad                    |
| 1006144 | Numinos® M infälld lam-<br>pram , rund 240/120mm<br>vit                           |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor<br>Bikakadesign                                             |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DA-<br>LI drivenhet för LE-<br>D-brygga , enfärgad            |
| 1006145 | Numinos® M infälld lam-<br>pram , kantig 240/120mm<br>svart                       |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor<br>Ellips                                                   |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor<br>Prisma                                                   |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ljusemission          | direkt   |
| Riskgrupp             | 1        |
| höjd                  | 9 cm     |
| Diameter              | 13.5 cm  |
| Netto vikt            | 0.378 kg |
| Bruttovikt            | 0.437 kg |
| Utskärningens form    | runda    |
| Inbyggnadsdjup        | 10 cm    |
| Installationsdiameter | 12 cm    |
| BIG WHITE Seite       | 87       |