



## NUMINOS® MOVE DL M notranja LED vgradna stropna svetilka

bela/krom 4000K 40° vrtljiva in zasučna

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Z raznoliki reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® MOVE DL M, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 17,55 vatov, svetlobno močjo 1600 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?

### TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Št. art.                            | 1003618             |
| Število različnih svetlobnih rež    | 1                   |
| Vrtljivo ali nagibno                | vrtljiva in zasučna |
| IP koda                             | IP 20               |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02               |
| Odpornost proti udaru               | 0.2 Joule           |
| Montaža                             | Vgradnja            |
| Podrobnosti montaže                 | Strop               |
| Sekundarni tok / napetost           | 500 mA              |
| Zaščitni razred                     | III                 |
| El. moč                             | 17.55 W             |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C              |
| maksimalna temperatura okolja       | 40 °C               |
| Lumni                               | 1660 lm             |
| Barvna temperatura                  | 4000 Kelvin         |
| Kot sevanja                         | 40 °                |
| Barva                               | bela                |
| CRI                                 | 90                  |
| UGR ≤                               | 19                  |
| LXXBXX podatki                      | L80B50              |
| Življenjska doba                    | 50000 h             |
| Razporeditev svetilnosti            | simetrično vrtenje  |

## Svetlobnega Vira

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004792 | NUMINOS® M , difuzor Frosted                                                          |
| 1004069 | LED gonilnik , 29W 500-mA                                                             |
| 1004064 | LED gonilnik , 21-29,5W 500/600/700mA                                                 |
| 1006459 | LED Bridge gonilnik , 42 W za NUMINOS®, 500 mA, z rezo za oddajanje za RF-modul, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Reducirni obroč , okrogel 240/120 mm črn                                   |
| 1004054 | LED gonilnik 20W 500mA PHASE                                                          |
| 1006146 | Numinos® M Reducirni obroč , oglat 240/120 mm bel                                     |
| 1006454 | RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva                                |
| 1006144 | Numinos® M Reducirni obroč , okrogel 240/120 mm bel                                   |
| 1004793 | NUMINOS® M , difuzor Wabe                                                             |
| 1006199 | RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva                            |
| 1006145 | Numinos® M Reducirni obroč , oglat 240/120 mm črn                                     |
| 1004790 | NUMINOS® I , difuzor El-lipse                                                         |
| 1004791 | NUMINOS® M , difuzor Prizma                                                           |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Svetenje         | neposredno |
| Risk Group       | 1          |
| Višina           | 9 cm       |
| Premier          | 13.5 cm    |
| Neto teža        | 0.39 kg    |
| Bruto teža       | 0.45 kg    |
| Oblika izreza    | okrogla    |
| Globina vgradnje | 10 cm      |
| Premier vgradnje | 12 cm      |
| BIG WHITE Stran  | 87         |