



NUMINOS® MOVE DL M

vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/černá 4000 K
55° otočné a výkyvné

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusným stropním svítidlem NUMINOS® MOVE DL M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro harmonické, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 17,55 W, intenzitou světla 1600 lumenů, teplotou barev 4000 K a dobrým indexem podání barev nad 90. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003619
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	III
Příkon	17.55 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	1600 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	55 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický

Světelného Zdroje

791825	
--------	---

Příslušenství

1004792	NUMINOS® M , difuzér Frosted
1004069	LED driver , 29W 500mA
1004064	LED driver , 21–29,5 W 500/600/700 mA
1006459	Můstkový LED driver , 42 W, 500 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI
1006143	Numinos® M Redukční kroužek , kulatý 240/120 mm černý
1004054	LED driver , 20 W 500 mA PHASE
1006146	Numinos® M Redukční kroužek , hranatý 240/120 mm bílý
1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1006144	Numinos® M Redukční kroužek , kulatý 240/120 mm bílý
1004793	NUMINOS® M , difuzér Wabe
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný
1006145	Numinos® M Redukční kroužek , hranatý 240/120 mm černý
1004790	NUMINOS® M , difuzér Ellipse
1004791	NUMINOS® M , difuzér Prisma

Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	9 cm
Průměr	13.5 cm
Hmotnost netto	0.39 kg
Celková hmotnost	0.45 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	10 cm
Vestavný průměr	12 cm
BIG WHITE strana	87