



## NUMINOS® MOVE DL M

indoor led plafondinbouwarmatuur wit/zwart 4000K  
55° draai- en kantelbaar

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duidelijke verlichtingsontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® MOVE DL M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17,55 watt, een lichtsterkte van 1600 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een goede kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003619
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	17.55 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

## Lichtbron

791825	
--------	---

### Toebehooren

1004792	NUMINOS® M , diffusor mat
1004069	Led driver , 29W 500mA
1004064	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	led-bridge-driver , 42W, 500mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1006143	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm zwart
1004054	led driver , 20W 500mA PHASE
1006146	Numinos® M Reductiering , hoekig 240/120mm wit
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1006144	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm wit
1004793	NUMINOS® M , diffusor honingraat
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006145	Numinos® M Reductiering , hoekig 240/120mm zwart
1004790	NUMINOS® M , diffusor ellips
1004791	NUMINOS® M , diffusor prisma

Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	9 cm
Diameter	13.5 cm
Nettogewicht	0.39 kg
Brutogewicht	0.45 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	10 cm
Inbouwdiameter	12 cm
BIG WHITE pagina	87