



NUMINOS® MOVE DL M

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, biała/czarna 4000 K 55° obrotowa i pochylana

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV doskonale łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight masz do dyspozycji mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE DL M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do harmonijnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 17,55 W, strumieniem świetlnym 1600 lm, temperaturą barwową 4000 K i dobrym współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Łatwy montaż to już tylko formalność. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu | 1003619 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Obrotowa lub pochylana | Obrotowa i pochylana |
| Kod IP | IP 20 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02 |
| Odporność na uderzenia | 0.2 Joule |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Prąd / napięcie wtórny | 500 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 17.55 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Strumień świetlny | 1600 lm |
| Temperatura barwy światła | 4000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 55 ° |
| Kolor | biały |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , dyfuzor mrożony |
| 1004069 | Sterownik LED , 29W 500mA |
| 1004064 | Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1006459 | Sterownik mostkowy LED , 42 W, 500 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm czarna |
| 1004054 | Sterownik LED , 20 W 500 mA, fazowy |
| 1006146 | Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm biała |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy |
| 1006144 | Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm biała |
| 1004793 | NUMINOS® M , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy |
| 1006145 | Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm czarna |
| 1004790 | NUMINOS® I , dyfuzor elipsa |
| 1004791 | NUMINOS® M , dyfuzor pryzmatyczny |

| | |
|---------------------|--------------|
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 9 cm |
| średnica | 13.5 cm |
| Waga netto | 0.39 kg |
| Waga brutto | 0.45 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |
| Głębokość montażowa | 10 cm |
| Średnica montażowa | 12 cm |
| Strona BIG WHITE | 87 |