



## NUMINOS® MOVE DL M

**Indoor led plafondbouwlamp wit/wit 4000 K 55° draai- en zwenkbaar**

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE DL M die als plafondbouwarmatuur overtuigt door de beste verwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 17,55 Watt, een lichtintensiteit van 1750 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>Art.nr.</b>	1003620
<b>Aantal verschillende lichtopeningen</b>	1
<b>Draai- of kantelbaar</b>	Draai- en zwenkbaar
<b>IP-code</b>	IP 20
<b>Slagvastheidsklasse</b>	IK 02
<b>Slagvastheid</b>	0.2 Joule
<b>Montage</b>	Inbouw
<b>Montagebeschrijving</b>	Plafond
<b>Secundaire stroom / spanning</b>	500 mA
<b>Veiligheidsklasse</b>	III
<b>Wattage</b>	17.55 W
<b>minimale omgevingstemperatuur</b>	-20 °C
<b>maximale omgevingstemperatuur</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	1750 lm
<b>Lichtkleurtemperatuur</b>	4000 Kelvin
<b>Stralingshoek</b>	55 °
<b>Kleur</b>	wit
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	22
<b>LXXBXX gegevens</b>	L80B50
<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch

## Lichtbron

791825	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

### Accessoires

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004069	Led-driver , 29W 500mA
1004064	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1006459	LED Bridge driver , 42W, 500 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI
1006143	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm zwart
1004054	Led-driver , 20 W 500 mA PHASE
1006146	Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm wit
1006454	RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color
1006144	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm wit
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Honingraat
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006145	Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm zwart
1004790	NUMINOS® I , Diffusor Ellips
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	9 cm
Diameter	13.5 cm
Nettogewicht	0.39 kg
Brutogewicht	0.45 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	10 cm
Inbouwdiameter	12 cm
BIG WHITE pagina	87