




## NUMINOS® MOVE DL M

Indoor infälld LED-taklampa vit/vit 4000K 55° vrid- och svängbar

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. På så sätt kan du uppleva tusentals ljusdesignmöjligheter med en mängd olika downlights och spotlights. Hit hör även NUMINOS® MOVE DL M, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 17,55 watt, ljusström på 1750 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och ett färgåtergivningsindex på över 90. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nej.                    | 1003620              |
| Antal olika ljusuttag        | 1                    |
| Roterbar eller svängbar      | Vrid- och svängbar   |
| IP-kod                       | IP20                 |
| Klass för slagtålighet       | IK 02                |
| Motståndskraft mot stötar    | 0.2 Joule            |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad            |
| Monteringsdetaljer           | Tak                  |
| Sekundär ström/spänning      | 500 mA               |
| Skyddsklass                  | III                  |
| Watt                         | 17.55 W              |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C               |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                |
| Lumen                        | 1750 lm              |
| Ljusets färgtemperatur       | 4000 Kelvin          |
| Strålningsvinkel             | 55 °                 |
| Färg                         | vit                  |
| CRI                          | 90                   |
| UGR ≤                        | 22                   |
| LXXBXX Data                  | L80B50               |
| Livslängd                    | 50000 h              |
| Fördelning av ljusintensitet | rotationssymmetriskt |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825  |  |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor<br>Frostat glas                                             |
| 1004069 | LED-drivenhet , 29W<br>500mA                                                      |
| 1004064 | LED-drivenhet ,<br>21-29,5W 500/600/700-<br>mA                                    |
| 1006459 | LED-drivenhet 42 W 500<br>mA med radiogränssnitt<br>för Numinos® , DALI           |
| 1006143 | Numinos® M infälld lam-<br>pram , rund 240/120mm<br>svart                         |
| 1004054 | LED drivenhet , 500mA<br>PHASE                                                    |
| 1006146 | Numinos® M infälld lam-<br>pram , kantig 240/120mm<br>vit                         |
| 1006454 | RF-modul Casambi för<br>drivenhet för LED-brygga<br>, enfärgad                    |
| 1006144 | Numinos® M infälld lam-<br>pram , rund 240/120mm<br>vit                           |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor<br>Bikakadesign                                             |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DA-<br>LI drivenhet för LE-<br>D-brygga , enfärgad            |
| 1006145 | Numinos® M infälld lam-<br>pram , kantig 240/120mm<br>svart                       |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor<br>Ellips                                                   |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor<br>Prisma                                                   |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ljusemission          | direkt   |
| Riskgrupp             | 1        |
| höjd                  | 9 cm     |
| Diameter              | 13.5 cm  |
| Netto vikt            | 0.378 kg |
| Bruttovikt            | 0.437 kg |
| Utskärningens form    | runda    |
| Inbyggnadsdjup        | 10 cm    |
| Installationsdiameter | 12 cm    |
| BIG WHITE Seite       | 87       |