



NUMINOS® MOVE DL L

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz
2700K 20° dreh- und schwenkbar**

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003625
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	25.41 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	2150 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch

Lichtquelle

791800	
--------	---

Zubehör

1006148	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß
1006149	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz
1004062	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted
1006460	LED-Bridge-Treiber , 42-W, 700mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1006150	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color
1006147	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz
1004070	LED Treiber 40W , 700mA, DALI, weiß
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Wabe
1004065	LED Treiber , 30W 700mA

Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	9.5 cm
Durchmesser	16 cm
Nettogewicht	0.54 kg
Bruttogewicht	0.68 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	10.5 cm
Einbaudurchmesser	14.5 cm
BIG WHITE Seite	87