



NUMINOS® MOVE DL L

incasso a plafone a LED da interni nero/nero 2700K orientabile e ruotabile a 20°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® MOVE DL L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 25,41 Watt, l'intensità luminosa di 2150 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?

DATI TECNICI

Articolo	1003625
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	25.41 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	2150 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

Sorgente Luminosa

791800	
--------	---

Accessori

1006148	Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm bianco
1006149	Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm nero
1004062	Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA
1004795	NUMINOS® L , diffusore prisma
1004796	NUMINOS® L , diffusore smerigliato
1006460	Driver a ponte LED , 42-W, 700mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI
1004794	NUMINOS® L , diffusore ellissi
1006150	Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm bianco
1006454	Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color
1006199	Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color
1006147	Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm nero
1004070	Driver LED , 40W 700mA DALI
1004797	NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape
1004065	Driver LED , 30W 700mA

Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	9.5 cm
Diametro	16 cm
Peso netto	0.54 kg
Peso lordo	0.68 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	10.5 cm
Diametro d'incasso	14.5 cm
BIG WHITE pagina	87