



NUMINOS® MOVE DL L

innendørs LED innfelt spotlight sort/sort 2700 K 20° vippe- og svingbar

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med forskjellige down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® MOVE DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 25,41 watt, lysstyrke av 2150 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003625
EL nummer	3216140
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	25.41 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2150 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h

Lyskilde

791800	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006148	Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm hvit
1006149	Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm sort
1004062	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frostet/matt
1006460	LED-Driver , 42W, 700-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1006150	Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1006147	Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm sort
1004070	LED-Driver , 40 W 700 mA DALI
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Bikubefilter
1004065	LED-Driver , 30 W 700 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)

Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	9.5 cm
Diameter	16 cm
Nettvekt	0.54 kg
Bruttovekt	0.68 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE side	87