



NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, noir/chrome, LED, 2700K, orientable

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2 150 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003627
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Oriental ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Enca斯特ment
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	25.41 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	2150 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

Source Lumineuse

791800		Sortie lumineuse	direct
Accessoires		Risk Group	1
1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc	Hauteur	9.5 cm
1006149	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir	Diamètre	16 cm
1004062	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W	Poids net	0.54 kg
1004795	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent	Poids brut	0.68 kg
1004796	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III	Forme de découpe	rond
1006460	Driver Bridge LED , 42W, 700mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus	Profondeur d'encastrement	10.5 cm
1004794	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent	Diamètre d'encastrement	14.5 cm
1006150	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc	Page du BIG WHITE	87
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color		
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color		
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir		
1004070	Alimentation LED , intérieur, blanc, 700mA DALI, 40W		
1004797	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir		
1004065	Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W		