



NUMINOS® MOVE DL L

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, черный/белый 2700K, с регулировкой наклона и поворота 55°

Система освещения NUMINOS от SLV, как никакая другая, сочетает в себе технологию, дизайн и функциональность. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® MOVE DL L впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Идеально подходит для гармоничного, современного и компактного освещения, которое акцентирует внимание на объектах или помещении. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 25,41 Вт, интенсивностью света 2250 люмен, цветовой температурой 2700 К и высоким индексом цветопередачи более 90. Элементарный процесс установки уже чистая формальность. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1003632
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	III
Мощность	25.41 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	2250 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	55 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h

Источник света

791800	
--------	---

Аксессуары

1006148	Numinos® L Переходное кольцо , круглая, 240/150 мм, белая
1006149	Numinos® L Переходное кольцо , квадратная, 240/150 мм, черная
1004062	Драйвер для светодиодов , 21-29,5 Вт 500/600/700 мА
1004795	NUMINOS® L , Prisma Рассеиватель
1004796	NUMINOS® L , Рассеиватель матовый
1006460	Драйвер для светодиодов Bridge , 42 Вт, 700 мА для NUMI- NOS®, с радиоинтерфейсом для PC-модуля, DALI
1004794	NUMINOS® L , Рассеиватель овальной формы
1006150	Numinos® L Переходное кольцо , квадратная, 240/150 мм, белая
1006454	PC-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1006199	PC-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE- D-Bridge , одноцветный
1006147	Numinos® L Переходное кольцо , круглая, 240/150 мм, черная
1004070	Драйвер для светодиодов , 40 Вт, 700 мА DALI
1004797	NUMINOS® L , Wabe Рассеиватель
1004065	Драйвер для светодиодов , 700 мА, 30 Вт

Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	9.5 cm
Диаметр	16 cm
Вес нетто	0.54 kg
вес брутто	0.68 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	10.5 cm
Установочный диаметр	14.5 cm
BIG WHITE Seite	87