




NUMINOS® MOVE DL L

Indoor, luminaria empotrada de techo led blanco/cromo 2700 K 20° giratoria y orientable

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con varias «downlights» y «spotlights». Esto también incluye la NUMINOS® MOVE DL L, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación armónica, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 25,41 vatios, una intensidad luminosa de 2150 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, el montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



Datos técnicos

Art. N.º	1003639
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Potencia	25.41 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	2150 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	20 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad lumínosa	de rotación simétrica

Fuente de luz

791800		Salida de la luz	Directa
Accesorios		Risk Group	1
1004062	Balasto eléctrico LED , 21-29,5 W 500/600/700 - mA	Altura	9.5 cm
1004065	Balasto eléctrico LED , 30 W 700 mA	Diámetro	16 cm
1004070	Balasto eléctrico LED , 40 W 700 mA	Peso neto	0.465 kg
1004794	NUMINOS® L , difusor Ellipse	Peso bruto	0.525 kg
1004795	NUMINOS® L , difusor Prisma	Forma de la estructura	ronda
1004796	NUMINOS® L , difusor Frosted	Profundidad del montaje	10.5 cm
1004797	NUMINOS® L , diffusor Wabe	Diámetro de montaje	14.5 cm
1006147	Numinos® L Anillo reduc-tor , redondo 240/150 m-m negro	Página BIG WHITE	44
1006148	Numinos® L Anillo reduc-tor , redondo 240/150 m-m blanco		
1006149	Numinos® L Anillo reduc-tor , cuadrado- 240/150 mm negro		
1006150	Numinos® L Anillo reduc-tor , cuadrado- 240/150 mm blanco		