





NUMINOS® MOVE DL L

Indoor infälld LED-taklampa vit/svart 2700K 55° vrid- och svängbar

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Med mångsidiga downlights och spotlights säkerställer du tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® MOVE DL L, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 25,41 watt, ljusström på 2150 lumen, färgtemperatur på 2700 Kelvin och ett färgåtergivningsindex på 90. Den är även lätt att installera. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



| | |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nej. | 1003643 |
| Antal olika ljusuttag | 1 |
| Roterbar eller svängbar | Vrid- och svängbar |
| IP-kod | IP20 |
| Klass för slagtålighet | IK 02 |
| Motståndskraft mot stötar | 0.2 Joule |
| Monteringsdetaljer | Inbyggnad |
| Monteringsdetaljer | Tak |
| Sekundär ström/spänning | 700 mA |
| Skyddsklass | III |
| Watt | 25.41 W |
| Minsta omgivningstemperatur | -20 °C |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 2150 lm |
| Ljusets färgtemperatur | 2700 Kelvin |
| Strålningsvinkel | 55 ° |
| Färg | vit/svart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Data | L80B50 |
| Livslängd | 50000 h |
| Fördelning av ljusintensitet | rotationssymmetriskt |

| | |
|---------|---|
| 791800 |  |
| 1006148 | Numinos® L infälld lampram , rund 240/150mm vit |
| 1006149 | Numinos® L infälld lampram , kantig 240/150mm svart |
| 1004062 | LED-drivenhet , 21-29,5W 500/600/700-mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frostat glas |
| 1006460 | LED-drivenhet 42 W 700 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellips |
| 1006150 | Numinos® L infälld lampram , kantig 240/150mm vit |
| 1006454 | RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad |
| 1006147 | Numinos® L infälld lampram , rund 240/150mm svart |
| 1004070 | LED-drivenhet , 40W 700mA DALI |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Bikakadesign |
| 1004065 | LED-drivenhet , 30W 700mA |

| | |
|-----------------------|----------|
| Ljusemission | direkt |
| Riskgrupp | 1 |
| höjd | 9.5 cm |
| Diameter | 16 cm |
| Netto vikt | 0.519 kg |
| Bruttovikt | 0.653 kg |
| Utskärningens form | runda |
| Inbyggnadsdjup | 10.5 cm |
| Installationsdiameter | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |