



NUMINOS® MOVE DL L

vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/bílá 3000 K
20° otočné a výkyvné

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty vytvoříte tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusné stropní svítidlo NUMINOS® MOVE DL L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 25,41 W, intenzitou světla 2300 lumenů, teplotou barev 3000 K a vysokým indexem podání barev nad 90. Montáž pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

TECHNICKÁ DATA

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku | 1003650 |
| Počet různých výstupů světla | 1 |
| Otočné nebo výkyvné | otočné a výkyvné |
| Kód IP | IP 20 |
| Třída rázové pevnosti | IK 02 |
| Rázová pevnost | 0.2 Joule |
| Montáž | Montáž |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Sekundární proud / napětí | 700 mA |
| Třída ochrany | III |
| Příkon | 25.41 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 40 °C |
| Lumen | 2300 lm |
| Teplota barvy světla | 3000 Kelvin |
| Úhel záření | 20 ° |
| Barva | černá |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Data LXXBXX | L80B50 |
| Životnost | 50000 h |
| Svítilivost | rotačně symetrický |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Příslušenství

| | |
|---------|---|
| 1006148 | Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm bílý |
| 1006149 | Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm černý |
| 1004062 | LED driver , 21–29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , difuzér Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , difuzér Frosted |
| 1006460 | Můstkový LED driver , 42 W, 700 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , difuzér Ellipse |
| 1006150 | Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm bílý |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný |
| 1006147 | Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm černý |
| 1004070 | LED driver , 40 W 700 mA DALI |
| 1004797 | NUMINOS® L , difuzér Wabe |
| 1004065 | LED driver , 30 W 700 mA |

| | |
|------------------|---------|
| Výstup světla | přímé |
| Risk Group | 1 |
| Výška | 9.5 cm |
| Průměr | 16 cm |
| Hmotnost netto | 0.54 kg |
| Celková hmotnost | 0.68 kg |
| Tvar výřezu | kulaté |
| Vestavná hloubka | 10.5 cm |
| Vestavný průměr | 14.5 cm |
| BIG WHITE strana | 87 |