



NUMINOS® MOVE DL L

plafonnier encastré à LED indoor noir / blanc 3000 K
20 ° inclinable et pivotant

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Profitez de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® MOVE DL L qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met l'accent sur les objets dans la pièce. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2300 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|---------------------|
| N° art. | 1003650 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Pivotant ou inclinable | Rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 25.41 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 2300 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 20 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1006148 | Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm blanc |
| 1006149 | Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm noir |
| 1004062 | Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffuseur Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffuseur Frosted |
| 1006460 | Driver LED-Bridge , 42 W, 700 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffuseur Ellipse |
| 1006150 | Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm blanc |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color |
| 1006147 | Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm noir |
| 1004070 | Driver LED , 40 W 700 mA DALI |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffuseur Wabe |
| 1004065 | Driver LED , 30 W 700 mA |

| | |
|---------------------------|---------|
| Faisceau lumineux | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 9.5 cm |
| Diamètre | 16 cm |
| Poids net | 0.54 kg |
| Poids brut | 0.68 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 10.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 14.5 cm |
| BIG WHITE, page | 87 |