



## NUMINOS® MOVE DL L

indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/chroom  
3000K 40° draai- en kantelbaar

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® MOVE DL L, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur kan overtuigen met een opgenomen vermogen van 25,41 watt, een lichtsterkte van 2200 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                             | 1003654              |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                    |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draai- en kantelbaar |
| IP-code                             | IP 20                |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK 02                |
| Schokbestendigheid                  | 0.2 Joule            |
| Montage                             | inbouw               |
| Montagebeschrijving                 | plafond              |
| Secundaire stroom/spanning          | 700 mA               |
| Beschermingsklasse                  | III                  |
| Wattage                             | 25.41 W              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C               |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                |
| Lumen                               | 2200 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin          |
| Stralingshoek                       | 40 °                 |
| Kleur                               | zwart                |
| CRI                                 | 90                   |
| UGR ≤                               | 19                   |
| LXXBXX-gegevens                     | L80B50               |
| Levensduur                          | 50000 h              |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch   |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit                                           |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering , hoekig 240/150mm zwart                                       |
| 1004062 | Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA                                                    |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffusor prisma                                                           |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffusor mat                                                              |
| 1006460 | led-bridge-driver , 42W, 700mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffusor ellips                                                           |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering , hoekig 240/150mm wit                                         |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color                           |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                            |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart                                         |
| 1004070 | Led driver , 40W 700mA DALI                                                            |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffusor honingraat                                                       |
| 1004065 | led driver , 30W 700mA                                                                 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lichtuitlaat     | direct  |
| Risk Group       | 1       |
| Hoogte           | 9.5 cm  |
| Diameter         | 16 cm   |
| Nettogewicht     | 0.54 kg |
| Brutogewicht     | 0.68 kg |
| Uitsparingsvorm  | rond    |
| Inbouwdiepte     | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter   | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 87      |