




## NUMINOS® MOVE DL L

Indoor infälld LED-taklampa svart/krom 3000K 40° vrid- och svängbar

NUMINOS® är det optimalt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Med olika downlights och spotlights kan du uppleva tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® MOVE DL L, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan imponerar med en effekt på 25,41 watt, ljusström på 2200 lumen, färgtemperatur på 3000 Kelvin och ett högt färgåtergivningsindex på över 90. Installationen är enkel och okomplicerad. När bestämmer du dig för NUMINOS® från SLV?



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nej.                    | 1003654              |
| Antal olika ljusuttag        | 1                    |
| Roterbar eller svängbar      | Vrid- och svängbar   |
| IP-kod                       | IP20                 |
| Klass för slagtålighet       | IK 02                |
| Motståndskraft mot stötar    | 0.2 Joule            |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad            |
| Monteringsdetaljer           | Tak                  |
| Sekundär ström/spänning      | 700 mA               |
| Skyddsklass                  | III                  |
| Watt                         | 25.41 W              |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C               |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                |
| Lumen                        | 2200 lm              |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin          |
| Strålningsvinkel             | 40 °                 |
| Färg                         | svart/krom           |
| CRI                          | 90                   |
| UGR ≤                        | 19                   |
| LXXBXX Data                  | L80B50               |
| Livslängd                    | 50000 h              |
| Fördelning av ljusintensitet | rotationssymmetriskt |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822  |  |
| 1006148 | Numinos® L infälld lampram , rund 240/150mm vit                                   |
| 1006149 | Numinos® L infälld lampram , kantig 240/150mm svart                               |
| 1004062 | LED-drivenhet , 21-29,5W 500/600/700-mA                                           |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma                                                      |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frostat glas                                                |
| 1006460 | LED-drivenhet 42 W 700 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI                 |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellips                                                      |
| 1006150 | Numinos® L infälld lampram , kantig 240/150mm vit                                 |
| 1006454 | RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad                          |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad                      |
| 1006147 | Numinos® L infälld lampram , rund 240/150mm svart                                 |
| 1004070 | LED-drivenhet , 40W 700mA DALI                                                    |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Bikakadesign                                                |
| 1004065 | LED-drivenhet , 30W 700mA                                                         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ljusemission          | direkt   |
| Riskgrupp             | 1        |
| höjd                  | 9.5 cm   |
| Diameter              | 16 cm    |
| Netto vikt            | 0.519 kg |
| Bruttovikt            | 0.653 kg |
| Utskärningens form    | runda    |
| Inbyggnadsdjup        | 10.5 cm  |
| Installationsdiameter | 14.5 cm  |
| BIG WHITE Seite       | 87       |