



NUMINOS® MOVE DL L notranja LED vgradna stropna svetilka

črna/krom 3000K 55° vrtljiva in zasučna

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® MOVE DL M, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 25,41 vatov, svetlobno močjo 2200 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003657
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	25.41 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	2200 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	55 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje

Svetlobnega Vira

791822	
--------	---

Dodatki

1006148	Numinos® L Reducirni obroč , okrogel 240/150 mm bel
1006149	Numinos® L Reducirni obroč , oglat 240/150 mm črn
1004062	LED gonilnik , 21-29,5W 500/600/700mA
1004795	NUMINOS® L , difuzor Prizma
1004796	NUMINOS® L , difuzor Frosted
1006460	LED Bridge gonilnik , 42 W za NUMINOS®, 700 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI
1004794	NUMINOS® L , difuzor Elipse
1006150	Numinos® L Reducirni obroč , oglat 240/150 mm bel
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1006147	Numinos® L Reducirni obroč , okrogel 240/150 mm črn
1004070	LED gonilnik , 40W 700-mA DALI
1004797	NUMINOS® L , difuzor Wabe
1004065	LED gonilnik , 30W 700-mA

Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	9.5 cm
Premer	16 cm
Neto teža	0.54 kg
Bruto teža	0.68 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	10.5 cm
Premer vgradnje	14.5 cm
BIG WHITE Stran	87