



NUMINOS® MOVE DL L

plafonnier encastré à LED indoor blanc / noir 3000 K
20 ° inclinable et pivotant

NUMINOS est le meilleur système de luminaires coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Vous bénéficiez ainsi de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® MOVE DL L qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2150 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003661
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	25.41 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	2150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

Source Lumineuse

791822		Faisceau lumineux	direct
Accessoires		Risk Group	1
1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm blanc	Hauteur	9.5 cm
1006149	Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm noir	Diamètre	16 cm
1004062	Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA	Poids net	0.54 kg
1004795	NUMINOS® L , diffuseur Prisma	Poids brut	0.68 kg
1004796	NUMINOS® L , diffuseur Frosted	Forme de la découpe	rond
1006460	Driver LED-Bridge , 42 W, 700 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI	Profondeur d'encaissement	10.5 cm
1004794	NUMINOS® L , diffuseur Ellipse	Diamètre d'encaissement	14.5 cm
1006150	Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm blanc	BIG WHITE, page	87
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color		
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color		
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm noir		
1004070	Driver LED , 40 W 700 mA DALI		
1004797	NUMINOS® L , diffuseur Wabe		
1004065	Driver LED , 30 W 700 mA		