



NUMINOS® MOVE DL L notranja LED vgradna stropna svetilka

bela/črna 3000K 20° vrtljiva in zasučna

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® MOVE DL M, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 25,41 vatov, svetlobno močjo 2150 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Št. art. | 1003661 |
| Število različnih svetlobnih rež | 1 |
| Vrtljivo ali nagibno | vrtljiva in zasučna |
| IP koda | IP 20 |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02 |
| Odpornost proti udaru | 0.2 Joule |
| Montaža | Vgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop |
| Sekundarni tok / napetost | 700 mA |
| Zaščitni razred | III |
| El. moč | 25.41 W |
| minimalna temperatura okolja | -20 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C |
| Lumini | 2150 lm |
| Barvna temperatura | 3000 Kelvin |
| Kot sevanja | 20 ° |
| Barva | bela |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX podatki | L80B50 |
| Življenjska doba | 50000 h |
| Razporeditev svetilnosti | simetrično vrtenje |

Svetlobnega Vira

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Dodatki

| | |
|---------|---|
| 1006148 | Numinos® L Reducirni obroč , okrogel 240/150 mm bel |
| 1006149 | Numinos® L Reducirni obroč , oglat 240/150 mm črn |
| 1004062 | LED gonilnik , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , difuzor Prizma |
| 1004796 | NUMINOS® L , difuzor Frosted |
| 1006460 | LED Bridge gonilnik , 42 W za NUMINOS®, 700 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , difuzor Elipse |
| 1006150 | Numinos® L Reducirni obroč , oglat 240/150 mm bel |
| 1006454 | RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva |
| 1006199 | RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva |
| 1006147 | Numinos® L Reducirni obroč , okrogel 240/150 mm črn |
| 1004070 | LED gonilnik , 40W 700-mA DALI |
| 1004797 | NUMINOS® L , difuzor Wabe |
| 1004065 | LED gonilnik , 30W 700-mA |

| | |
|------------------|------------|
| Svetenje | neposredno |
| Risk Group | 1 |
| Višina | 9.5 cm |
| Premer | 16 cm |
| Neto teža | 0.54 kg |
| Bruto teža | 0.68 kg |
| Oblika izreza | okrogla |
| Globina vgradnje | 10.5 cm |
| Premer vgradnje | 14.5 cm |
| BIG WHITE Stran | 87 |