# NUMINOS

**encastré de plafond intérieur, 20°, blanc/chrome, LED, 3000K, orientable**

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 25,41 watts, son intensité lumineuse de 2 200 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Réf.** | 1003663 |
| **Nombre de sorties lumineuses différentes** | 1 |
| **Orientable ou inclinable** | Dispositif rotatif et pivotant |
| **Code IP** | IP 20 |
| **Classe de résistance aux chocs** | IK 02 |
| **Résistance aux chocs** | 0.2 Joule |
| **Montage** | Encastrement |
| **Détails de montage** | Plafond |
| **Courant / tension secondaire** | 700 mA |
| **Classe de protection** | III |
| **Puissance en watts** | 25.41 W |
| **Température ambiante minimale** | -20 °C |
| **Température ambiante maximale** | 40 °C |
| **Lumen** | 2200 lm |
| **Température de couleur** | 3000 Kelvin |
| **Angle de rayonnement** | 20 ° |
| **Coloris** | blanc |
| **IRC** | 90 |
| **UGR ≤** | 19 |
| **Données LXXBXX** | L80B50 |
| **Durée de vie** | 50000 h |
| **Répartition de l'intensité lumineuse** | rotosymétrique |

## Source Lumineuse

| | |
|---|---|
| 791822 | E |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| 1006148 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc |
| 1006149 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir |
| 1004062 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W |
| 1004795 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent |
| 1004796 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III |
| 1006460 | Driver Bridge LED , 42W, 700mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1004794 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent |
| 1006150 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color |
| 1006147 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir |
| 1004070 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 700mA DALI, 40W |
| 1004797 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir |
| 1004065 | Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W |

| | |
|---|---|
| **Sortie lumineuse** | direct |
| **Risk Group** | 1 |
| **Hauteur** | 9.5 cm |
| **Diamètre** | 16 cm |
| **Poids net** | 0.54 kg |
| **Poids brut** | 0.68 kg |
| **Forme de découpe** | rond |
| **Profondeur d'encastrement** | 10.5 cm |
| **Diamètre d'encastrement** | 14.5 cm |
| **Page du BIG WHITE** | 87 |