



NUMINOS® MOVE DL L

incasso a plafone a LED da interni bianco/cromo
3000K orientabile e ruotabile a 55°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® MOVE DL L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 25,41 Watt, un'intensità luminosa di 2200 Lumen, una temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un ottimo indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?

DATI TECNICI

Articolo	1003669
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	25.41 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	2200 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

Sorgente Luminosa

791822	
--------	---

Accessori

1006148	Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm bianco
1006149	Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm nero
1004062	Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA
1004795	NUMINOS® L , diffusore prisma
1004796	NUMINOS® L , diffusore smerigliato
1006460	Driver a ponte LED , 42-W, 700mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI
1004794	NUMINOS® L , diffusore ellissi
1006150	Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm bianco
1006454	Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color
1006199	Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color
1006147	Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm nero
1004070	Driver LED , 40W 700mA DALI
1004797	NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape
1004065	Driver LED , 30W 700mA

Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	9.5 cm
Diametro	16 cm
Peso netto	0.54 kg
Peso lordo	0.68 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	10.5 cm
Diametro d'incasso	14.5 cm
BIG WHITE pagina	87