



NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, noir/blanc, LED, 4000K, orientable

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économe de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 25,41 watts, son intensité lumineuse de 2 450 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 1003674 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 25.41 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 2450 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 20 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1006148 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc |
| 1006149 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir |
| 1004062 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W |
| 1004795 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent |
| 1004796 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III |
| 1006460 | Driver Bridge LED , 42W, 700mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1004794 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent |
| 1006150 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color |
| 1006147 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir |
| 1004070 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 700mA DALI, 40W |
| 1004797 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir |
| 1004065 | Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W |

| | |
|---------------------------|---------|
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 9.5 cm |
| Diamètre | 16 cm |
| Poids net | 0.54 kg |
| Poids brut | 0.68 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 10.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 14.5 cm |
| Page du BIG WHITE | 87 |