



NUMINOS® MOVE DL L

innendørs LED innfelt spotlight sort/hvit 3000 K 20° vippe- og svingbar

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® MOVE DL L innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plass-besparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelses-effekt av 25,41 watt, lysstyrke av 2450 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003674
EL nummer	3216155
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	25.41 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2450 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h

Lyskilde

791825	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006148	Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm hvit
1006149	Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm sort
1004062	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frostet/matt
1006460	LED-Driver , 42W, 700-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1006150	Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1006147	Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm sort
1004070	LED-Driver , 40 W 700 mA DALI
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Bikubefilter
1004065	LED-Driver , 30 W 700 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)

Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	9.5 cm
Diameter	16 cm
Nettvekt	0.54 kg
Bruttovekt	0.68 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE side	87