



NUMINOS® MOVE DL L

innendørs LED innfelt spotlight sort/sort 4000 K 40° vippe- og svingbar

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med et mangfold av down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® MOVE DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseseffekt av 25,41 watt, lysstyrke av 2350 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003676
EL nummer	3216147
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	25.41 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2350 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h

Lyskilde

791825	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006148	Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm hvit
1006149	Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm sort
1004062	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frostet/matt
1006460	LED-Driver , 42W, 700-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1006150	Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1006147	Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm sort
1004070	LED-Driver , 40 W 700 mA DALI
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Bikubefilter
1004065	LED-Driver , 30 W 700 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)

Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	9.5 cm
Diameter	16 cm
Nettvekt	0.54 kg
Bruttovekt	0.68 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE side	87