



## NUMINOS® MOVE DL L

indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/zwart 4000K  
40° draai- en kantelbaar

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Zoals bij de NUMINOS® MOVE DL L plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur kan overtuigen met een opgenomen vermogen van 25,41 watt, een lichtsterkte van 2350 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                             | 1003676              |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                    |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draai- en kantelbaar |
| IP-code                             | IP 20                |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK 02                |
| Schokbestendigheid                  | 0.2 Joule            |
| Montage                             | inbouw               |
| Montagebeschrijving                 | plafond              |
| Secundaire stroom/spanning          | 700 mA               |
| Beschermingsklasse                  | III                  |
| Wattage                             | 25.41 W              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C               |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                |
| Lumen                               | 2350 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin          |
| Stralingshoek                       | 40 °                 |
| Kleur                               | zwart                |
| CRI                                 | 90                   |
| UGR ≤                               | 22                   |
| LXXBXX-gegevens                     | L80B50               |
| Levensduur                          | 50000 h              |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch   |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit                                           |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering , hoekig 240/150mm zwart                                       |
| 1004062 | Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA                                                    |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffusor prisma                                                           |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffusor mat                                                              |
| 1006460 | led-bridge-driver , 42W, 700mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffusor ellips                                                           |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering , hoekig 240/150mm wit                                         |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color                           |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                            |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart                                         |
| 1004070 | Led driver , 40W 700mA DALI                                                            |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffusor honingraat                                                       |
| 1004065 | led driver , 30W 700mA                                                                 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lichtuitlaat     | direct  |
| Risk Group       | 1       |
| Hoogte           | 9.5 cm  |
| Diameter         | 16 cm   |
| Nettogewicht     | 0.54 kg |
| Brutogewicht     | 0.68 kg |
| Uitsparingsvorm  | rond    |
| Inbouwdiepte     | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter   | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 87      |