



## NUMINOS® MOVE DL L

Indoor led plafondinbouwlamp zwart/wit 4000 K 40° draai- en zwenkbaar

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE DL L die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 25,41 Watt, een lichtintensiteit van 2450 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1003677             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code                             | IP 20               |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02               |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule           |
| Montage                             | Inbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Secundaire stroom / spanning        | 700 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | III                 |
| Wattage                             | 25.41 W             |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C               |
| Lumen                               | 2450 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 40 °                |
| Kleur                               | zwart               |
| CRI                                 | 90                  |
| UGR ≤                               | 19                  |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50              |
| Levensduur                          | 50000 h             |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch  |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1006148 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit   |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm zwart  |
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA  |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma   |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted  |
| 1006460 | LED Bridge driver , 42W, 700 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellips   |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm wit  |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color                                     |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                                  |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart   |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA DALI  |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Honingraat   |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Lichtval           | direct  |
| Risk Group         | 1       |
| Hoogte             | 9.5 cm  |
| Diameter           | 16 cm   |
| Nettogewicht       | 0.54 kg |
| Brutogewicht       | 0.68 kg |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter     | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina   | 87      |