




NUMINOS® MOVE DL L

Indoor infälld LED-taklampa svart/vit 4000K 40° vrid- och svängbar

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. Med mångsidiga downlights och spotlights säkerställer du tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® MOVE DL L, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 25,41 watt, ljusström på 2450 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och det goda färgåtergivningsexet på över 90. Monteringen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV - den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1003677
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	25.41 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2450 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt

791825	
1006148	Numinos® L infälld lampram , rund 240/150mm vit
1006149	Numinos® L infälld lampram , kantig 240/150mm svart
1004062	LED-drivenhet , 21-29,5W 500/600/700-mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frostat glas
1006460	LED-drivenhet 42 W 700 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellips
1006150	Numinos® L infälld lampram , kantig 240/150mm vit
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006199	RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006147	Numinos® L infälld lampram , rund 240/150mm svart
1004070	LED-drivenhet , 40W 700mA DALI
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Bikakadesign
1004065	LED-drivenhet , 30W 700mA

Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	9.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.519 kg
Bruttovikt	0.653 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	10.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE Seite	87