



NUMINOS® MOVE DL L

innendørs LED innfelt spotlight sort/krom 4000 K 40° vippe- og svingbar

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® MOVE DL L innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseseffekt av 25,41 watt, lysstyrke av 2350 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Art.nr. | 1003678 |
| EL nummer | 3216165 |
| Antall ulike lysuttak | 1 |
| Drei- og svingbar | Roterbar og svingbar |
| IP-kode | IP 20 |
| Slagfasthetsklasse | IK 02 |
| Slagfasthet | 0.2 Joule |
| Montering | Innfelt montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Sekundær strøm / spenning | 700 mA |
| Kapslingsgrad | III |
| Systemeffekt | 25.41 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Lysytelse | 2350 lm |
| Lysfargetemperatur | 4000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 40 ° |
| Farge | svart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-data | L80B50 |
| Levetid | 50000 h |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Tilbehør og lyspæreanbefaling

| | |
|---------|--|
| 1006148 | Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm hvit |
| 1006149 | Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm sort |
| 1004062 | LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frostet/matt |
| 1006460 | LED-Driver , 42W, 700-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellipse |
| 1006150 | Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm hvit |
| 1006454 | RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge |
| 1006199 | RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge |
| 1006147 | Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm sort |
| 1004070 | LED-Driver , 40 W 700 mA DALI |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Bikubefilter |
| 1004065 | LED-Driver , 30 W 700 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight) |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning | direkte |
| Risikogruppe | 1 |
| Høyde | 9.5 cm |
| Diameter | 16 cm |
| Nettvekt | 0.54 kg |
| Bruttovekt | 0.68 kg |
| Utsnittsform | rund |
| Innfellingsdybde | 10.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 14.5 cm |
| BIG WHITE side | 87 |