



NUMINOS® MOVE DL L

indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/wit 4000K
55° draai- en kantelbaar

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden. Zoals bij de NUMINOS® MOVE DL L plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 25,41 watt, een lichtsterkte van 2450 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003680
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	25.41 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	2450 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

Lichtbron

791825	
--------	---

Toebehoren

1006148	Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit
1006149	Numinos® L Reductiering , hoekig 240/150mm zwart
1004062	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1004795	NUMINOS® L , diffusor prisma
1004796	NUMINOS® L , diffusor mat
1006460	led-bridge-driver , 42W, 700mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1004794	NUMINOS® L , diffusor ellips
1006150	Numinos® L Reductiering , hoekig 240/150mm wit
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006147	Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart
1004070	Led driver , 40W 700mA DALI
1004797	NUMINOS® L , diffusor honingraat
1004065	led driver , 30W 700mA

Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	9.5 cm
Diameter	16 cm
Nettogewicht	0.54 kg
Brutogewicht	0.68 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	10.5 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm
BIG WHITE pagina	87