



## NUMINOS® MOVE DL L

indoor led plafondbouwarmatuur wit/chroom 4000K  
55° draai- en kantelbaar

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Zo kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren met een verscheidenheid aan downlights en spots. Zoals bij de NUMINOS® MOVE DL L plafondbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u een discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondbouwarmatuur kan overtuigen met een opgenomen vermogen van 25,41 watt, een lichtsterkte van 2350 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                             | 1003693              |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                    |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draai- en kantelbaar |
| IP-code                             | IP 20                |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK 02                |
| Schokbestendigheid                  | 0.2 Joule            |
| Montage                             | inbouw               |
| Montagebeschrijving                 | plafond              |
| Secundaire stroom/spanning          | 700 mA               |
| Beschermingsklasse                  | III                  |
| Wattage                             | 25.41 W              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C               |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                |
| Lumen                               | 2350 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin          |
| Stralingshoek                       | 55 °                 |
| Kleur                               | wit                  |
| CRI                                 | 90                   |
| UGR ≤                               | 19                   |
| LXXBXX-gegevens                     | L80B50               |
| Levensduur                          | 50000 h              |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch   |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

### Toebehoren

|         |  |
|---------|--|
| 1006148 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit   |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering , hoekig 240/150mm zwart                                       |
| 1004062 | Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA  |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffusor prisma   |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffusor mat  |
| 1006460 | led-bridge-driver , 42W, 700mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffusor ellips   |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering , hoekig 240/150mm wit   |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color                           |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                            |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart   |
| 1004070 | Led driver , 40W 700mA DALI  |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffusor honingraat   |
| 1004065 | led driver , 30W 700mA   |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lichtuitlaat     | direct  |
| Risk Group       | 1       |
| Hoogte           | 9.5 cm  |
| Diameter         | 16 cm   |
| Nettogewicht     | 0.54 kg |
| Brutogewicht     | 0.68 kg |
| Uitsparingsvorm  | rond    |
| Inbouwdiepte     | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter   | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 87      |