




NUMINOS® MOVE DL XL

incasso a plafone a LED da interni nero/cromo 2700K orientabile e ruotabile a 40°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® MOVE DL XL, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 37,4 Watt, un'intensità luminosa di 3400 Lumen, una temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Articolo | 1003702 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Resistenza all'urto | 0.2 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Corrente / tensione secondaria | 1050 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 37.4 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 3400 lm |
| Temperatura colore | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione | 40 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Dati LXXBXX | L80B50 |
| Durata | 50000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|--|
| 1004059 | Driver LED , 40W multi mA |
| 1004066 | Driver LED , 28-40W, 1000mA PHASE |
| 1004071 | Driver LED , 4,2-50W 1050mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® XL , diffusore ellissi |
| 1004799 | NUMINOS® XL , diffusore prisma |
| 1004800 | NUMINOS® XL , diffusore smerigliato |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape |
| 1006151 | Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm nero |
| 1006152 | Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm bianco |
| 1006153 | Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm nero |
| 1006154 | Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm bianco |

| | |
|----------------------|---------|
| Emissione | diretto |
| Risk Group | 1 |
| Altezza | 11.8 cm |
| Diametro | 19 cm |
| Peso netto | 0.7 kg |
| Peso lordo | 0.89 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 13 cm |
| Diametro d'incasso | 17.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 46 |