



NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor led plafondbouwlamp wit/zwart 2700 K 20° draai- en zwenkbaar

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® MOVE DL XL plafondbouwlamp, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondbouwlamp overtuigt met een stroomverbruik van 37,4 Watt, een lichtintensiteit van 3300 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1003709 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 1050 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 37.4 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 3300 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |

Lichtbron

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791857 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Accessoires

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006152 | Numinos® XL Reductiering , rond 240/180mm wit |
| 1006151 | Numinos® XL Reductiering , rond 240/180mm zwart |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004071 | Led-driver , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color |
| 1006154 | Numinos® XL Reductiering , rechthoekig 240/180mm wit |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellips |
| 1006153 | Numinos® XL Reductiering , rechthoekig 240/180mm zwart |
| 1004059 | Led-driver 40 W multi mA |
| 1006461 | LED Bridge driver , 42W, 1050 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004066 | Led-driver , 28-40 W 1000 mA PHASE |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Honingraat |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |

| | |
|--------------------|---------|
| Lichtval | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 11.8 cm |
| Diameter | 19 cm |
| Nettogewicht | 0.7 kg |
| Brutogewicht | 0.89 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 13 cm |
| Inbouwdiameter | 17.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |