



NUMINOS® MOVE DL XL

incasso a plafone a LED da interni bianco/nero 2700K orientabile e ruotabile a 40°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® MOVE DL XL, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 37,4 Watt, un'intensità luminosa di 3300 Lumen, una temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?

DATI TECNICI

Articolo	1003712
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	1050 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	37.4 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	3300 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

Sorgente Luminosa

791857	
--------	---

Accessori

1006152	Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm bianco
1006151	Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm nero
1004800	NUMINOS® XL , diffusore smerigliato
1004071	Driver LED , 4,2-50W 1050mA DALI
1006454	Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color
1006154	Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm bianco
1006199	Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color
1004798	NUMINOS® XL , diffusore ellissi
1006153	Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm nero
1004059	Driver LED , 40W multi mA
1006461	Driver a ponte LED , 42W, 1050mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI
1004066	Driver LED , 28-40W, 1000mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape
1004799	NUMINOS® XL , diffusore prisma

Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	11.8 cm
Diametro	19 cm
Peso netto	0.7 kg
Peso lordo	0.89 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	13 cm
Diametro d'incasso	17.5 cm
BIG WHITE pagina	87