



## NUMINOS® MOVE DL XL

innendørs LED innfelt spotlight hvit/hvit 2700 K 40° vippe- og svingbar

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Slik kan du med forskjellige down- og spotlighter oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® MOVE DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfalte takarmaturen overbeviser med en ytelseseffekt av 37,4 watt, lysstyrke av 3500 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den enkle monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003713
EL nummer	3216237
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	1050 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	37.4 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3500 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h

## Lyskilde

791857	
--------	---

### Tilbehør og lyspærebefaling

1006152	Numinos® XL reduseringsring , rund 240/180 mm hvit
1006151	Numinos® XL reduseringsring , rund 240/180 mm sort
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frostet/matt
1004071	LED-Driver , 4, 2-50 W 1050 mA DALI / 1-10V / PUSH DIM, (NUMINOS downlight) 700/800/900/1050/1200/1300/1400mA
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006154	Numinos® XL reduseringsring , firkantet 240/180 mm hvit
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse
1006153	Numinos® XL reduseringsring , firkantet 240/180 mm sort
1004059	LED-Driver , 40 W multi mA, dip-switch (NUMINOS downlights), 800/900/1050mA
1006461	LED-Driver , 42W, 1050-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004066	LED-Driver , 28-40 W 1000 mA PHASE, Faseavsnitt DIM, (NUMINOS downlight)
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Bikubefilter
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma

Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	11.8 cm
Diameter	19 cm
Nettvekt	0.7 kg
Bruttovekt	0.89 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	13 cm
Innfellingsdiameter	17.5 cm
BIG WHITE side	87