



## NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor led plafondinbouwlamp zwart/zwart 3000 K 20° draai- en zwenkbaar

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armaturesysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Met de NUMINOS® MOVE DL XL plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 37,4 Watt, een lichtintensiteit van 3300 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003721
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	1050 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	37.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

## Lichtbron

791823	
--------	---

### Accessoires

1006152	Numinos® XL Reductiering , rond 240/180mm wit
1006151	Numinos® XL Reductiering , rond 240/180mm zwart
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frosted
1004071	Led-driver , 4,2-50 W 1050 mA DALI
1006454	RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color
1006154	Numinos® XL Reductiering , rechthoekig 240/180mm wit
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellips
1006153	Numinos® XL Reductiering , rechthoekig 240/180mm zwart
1004059	Led-driver 40 W multi mA
1006461	LED Bridge driver , 42W, 1050 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI
1004066	Led-driver , 28-40 W 1000 mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Honingraat
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma

Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	11.8 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	0.7 kg
Brutogewicht	0.89 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	17.5 cm
BIG WHITE pagina	87