



## NUMINOS® MOVE DL XL

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom  
3000K 20° dreh- und schwenkbar**

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1003723                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP 20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                   |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule               |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 1050 mA                 |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 37.4 W                  |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 3500 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                    |
| Farbe                                 | schwarz                 |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 19                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Lichtstärkeverteilung                 | symmetrisch             |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

### Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 1006152 | Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm weiß  |
| 1006151 | Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm schwarz   |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted   |
| 1004071 | LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI  |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color   |
| 1006154 | Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm weiß   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                     |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse   |
| 1006153 | Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm schwarz  |
| 1004059 | LED Treiber , 40W multi mA   |
| 1006461 | LED-Bridge-Treiber , 42W, 1050mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004066 | LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE  |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe  |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma  |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lichtaustritt     | direkt  |
| Risk Group        | 1       |
| Höhe              | 11.8 cm |
| Durchmesser       | 19 cm   |
| Nettogewicht      | 0.7 kg  |
| Bruttogewicht     | 0.89 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 13 cm   |
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |
| BIG WHITE Seite   | 87      |