



NUMINOS® MOVE DL XL notranja LED vgradna stropna svetilka

črna/krom 3000K 20° vrtljiva in zasučna

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® MOVE DL XL, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 37,4 vatov, svetlobno močjo 3500 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003723
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	1050 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	37.4 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	3500 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	20 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrična

Svetlobnega Vira

791823	
--------	---

Dodatki

1006152	Numinos® XL Reducirni obroč , okrogel 240/180 mm bel
1006151	Numinos® XL Reducirni obroč , okrogel 240/180 mm črn
1004800	NUMINOS® XL , difuzor Frosted
1004071	LED gonilnik , 4,2-50W 1050mA DALI
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1006154	Numinos® XL Reducirni obroč , oglat 240/180 mm bel
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1004798	NUMINOS® XL , difuzor Elipse
1006153	Numinos® XL Reducirni obroč , oglat 240/180 mm črn
1004059	LED gonilnik 40W multi mA
1006461	LED Bridge gonilnik , 42 W, 1050 mA, z režo za oddajanje za NUMINOS®, DALI
1004066	LED gonilnik , 28-40W 1000mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , difuzor Wabe
1004799	NUMINOS® XL , difuzor Prizma

Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	11.8 cm
Premer	19 cm
Neto teža	0.7 kg
Bruto teža	0.89 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	13 cm
Premer vgradnje	17.5 cm
BIG WHITE Stran	87