



## NUMINOS® MOVE DL XL

plafonnier encastré à LED indoor blanc / blanc 3000 K  
20 ° inclinable et pivotant

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Créez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 37,4 watts, une intensité lumineuse de 3550 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un bon indice de rendu des couleurs de plus de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                     |
|--|---------------------|
| N° art.                                  | 1003734             |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                   |
| Pivotant ou inclinable                   | Rotatif et pivotant |
| Code IP                                  | IP 20               |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02               |
| Résistance au choc                       | 0.2 Joule           |
| Montage                                  | Encastré            |
| Infos de montage                         | Plafond             |
| Courant / tension secondaire             | 1050 mA             |
| Indice de protection                     | III                 |
| Wattage                                  | 37.4 W              |
| Température ambiante min.                | -20 °C              |
| Température ambiante max.                | 40 °C               |
| Lumen                                    | 3550 lm             |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin         |
| Angle faisceau                           | 20 °                |
| Coloris                                  | blanc               |
| CRI                                      | 90                  |
| UGR ≤                                    | 19                  |
| Caractéristiques LXXBXX                  | L80B50              |
| Durée de vie                             | 50000 h             |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique      |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1006152 | Numinos® XL Bague de réduction , rond 240/180 mm blanc  |
| 1006151 | Numinos® XL Bague de réduction , rond 240/180 mm noir   |
| 1004800 | NUMINOS® XL , diffuseur Frosted   |
| 1004071 | Driver LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI  |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color                                       |
| 1006154 | Numinos® XL Bague de réduction , d'angle 240/180 mm blanc                                     |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color                                   |
| 1004798 | NUMINOS® XL , diffuseur Ellipse   |
| 1006153 | Numinos® XL Bague de réduction , d'angle 240/180 mm noir                                      |
| 1004059 | Driver LED , 40 W multi mA  |
| 1006461 | Driver LED-Bridge , 42 W, 1050 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI |
| 1004066 | Driver LED , 28-40 W 1000 mA PHASE  |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffuseur Wabe  |
| 1004799 | NUMINOS® XL , diffuseur Prisma  |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Faisceau lumineux         | direct  |
| Risk Group                | 1       |
| Hauteur                   | 11.8 cm |
| Diamètre                  | 19 cm   |
| Poids net                 | 0.7 kg  |
| Poids brut                | 0.89 kg |
| Forme de la découpe       | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 13 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 17.5 cm |
| BIG WHITE, page           | 87      |