



NUMINOS® MOVE DL XL

indoor led plafondbouwarmatuur wit/wit 3000K 20° draai- en kantelbaar

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Zoals bij de NUMINOS® MOVE DL XL plafondbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 37,4 watt, een lichtsterkte van 3550 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een goede kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art.nr. | 1003734 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of zwenkbaar | Draai- en kantelbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 02 |
| Schokbestendigheid | 0.2 Joule |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Secundaire stroom/spanning | 1050 mA |
| Beschermingsklasse | III |
| Wattage | 37.4 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 3550 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|---|
| 1006152 | Numinos® XL Reductiering , rond 240/180mm wit |
| 1006151 | Numinos® XL Reductiering , rond 240/180mm zwart |
| 1004800 | NUMINOS® XL , diffusor mat |
| 1004071 | Led driver , 4,2-50W 1050mA DALI |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006154 | Numinos® XL Reductiering , hoekig 240/180mm wit |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1004798 | NUMINOS® XL , diffusor ellips |
| 1006153 | Numinos® XL Reductiering , hoekig 240/180mm zwart |
| 1004059 | led driver , 40W multi mA |
| 1006461 | led-bridge-driver , 42W, 1050mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1004066 | led driver , 28-40W 1000mA PHASE |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffusor honingraat |
| 1004799 | NUMINOS® XL , diffusor prisma |

| | |
|------------------|---------|
| Lichtuitlaat | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 11.8 cm |
| Diameter | 19 cm |
| Nettogewicht | 0.7 kg |
| Brutogewicht | 0.89 kg |
| Uitsparingsvorm | rond |
| Inbouwdiepte | 13 cm |
| Inbouwdiameter | 17.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |