



NUMINOS® MOVE DL XL

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, белый/хромированный 3000K, с регулировкой наклона и поворота 40°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® MOVE DL XL впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Вы сможете собрать гармоничное, современное и компактное освещение, которое акцентирует внимание на объектах или комнате. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 37,4 Вт, интенсивностью света 3500 люмен, цветовой температурой 3000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Элементарная установка - теперь сущая формальность. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тов. № | 1003738 |
| Количество различных источников света | 1 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Класс ударпрочности | IK 02 |
| Ударпрочность | 0.2 Joule |
| Сборка | Встраиваемый |
| Детали сборки | Потолок |
| Вторичный ток / напряжение | 1050 mA |
| Класс защиты | III |
| Мощность | 37.4 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Световой поток | 3500 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Половинный угол | 40 ° |
| Цвет | белый |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Данные | L80B50 |
| Срок службы | 50000 h |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

Аксессуары

| | |
|---------|---|
| 1006152 | Numinos® XL Переходное кольцо , круглая, 240/180 мм, белая |
| 1006151 | Numinos® XL Переходное кольцо , круглая, 240/180 мм, черная |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Рассеиватель матовый |
| 1004071 | Драйвер для светодиодов 4 , 2 - 50 Вт, 1050 mA, DALI |
| 1006454 | PC-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный |
| 1006154 | Numinos® XL Переходное кольцо , квадратная, 240/180 мм, белая |
| 1006199 | PC-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE- D-Bridge , одноцветный |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Рассеиватель овальной формы |
| 1006153 | Numinos® XL Переходное кольцо , квадратная, 240/180 мм, черная |
| 1004059 | Драйвер для светодиодов , 40 В мульти mA |
| 1006461 | Драйвер для светодиодов Bridge , 42 Вт, 1050 mA для NUMI- NOS®, с радиоинтерфейсом для PC-модуля, DALI |
| 1004066 | Драйвер для светодиодов , 28-40 Вт, 1000 mA Фаза |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Wabe Рассеиватель |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Prisma Рассеиватель |

| | |
|--------------------------|--|
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Risk Group | 1 |
| Высота | 11.8 cm |
| Диаметр | 19 cm |
| Вес нетто | 0.7 kg |
| вес брутто | 0.89 kg |
| Форма сечения | круглый |
| Установочная глубина | 13 cm |
| Установочный диаметр | 17.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |