



## NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 55°, blanc/chrome, LED, 3000K, orientable

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénierieuse. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 37,4 watts, son intensité lumineuse de 3 500 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003741
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Oriental ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1050 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	37.4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	3500 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

## Source Lumineuse

791823		
<b>Accessoires</b>		
1006152	Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, blanc	
1006151	Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, noir	
1004800	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV	
1004071	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali	
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color	
1006154	Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, blanc	
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color	
1004798	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent	
1006153	Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, noir	
1004059	Alimentation LED , intérieur, noir, 40W	
1006461	Driver Bridge LED , 42W, 1050mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus	
1004066	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac	
1004801	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir	
1004799	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent	
		<b>Sortie lumineuse</b>
		direct
		<b>Risk Group</b>
		1
		<b>Hauteur</b>
		11.8 cm
		<b>Diamètre</b>
		19 cm
		<b>Poids net</b>
		0.7 kg
		<b>Poids brut</b>
		0.89 kg
		<b>Forme de découpe</b>
		rond
		<b>Profondeur d'encastrement</b>
		13 cm
		<b>Diamètre d'encastrement</b>
		17.5 cm
		<b>Page du BIG WHITE</b>
		87