



NUMINOS® MOVE DL XL notranja LED vgradna stropna svetilka

črna/črna 4000K 40° vrtljiva in zasučna

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight lahko poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® MOVE DL XL, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 37,4 vatov, svetlobno močjo 3600 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Št. art. | 1003748 |
| Število različnih svetlobnih rež | 1 |
| Vrtljivo ali nagibno | vrtljiva in zasučna |
| IP koda | IP 20 |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02 |
| Odpornost proti udaru | 0.2 Joule |
| Montaža | Vgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop |
| Sekundarni tok / napetost | 1050 mA |
| Zaščitni razred | III |
| El. moč | 37.4 W |
| minimalna temperatura okolja | -20 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C |
| Lumini | 3600 lm |
| Barvna temperatura | 4000 Kelvin |
| Kot sevanja | 40 ° |
| Barva | črna |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX podatki | L80B50 |
| Življenjska doba | 50000 h |
| Razporeditev svetilnosti | simetrično vrtenje |

Svetlobnega Vira

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Dodatki

| | |
|---------|--|
| 1006152 | Numinos® XL Reducirni obroč , okrogel 240/180 mm bel |
| 1006151 | Numinos® XL Reducirni obroč , okrogel 240/180 mm črn |
| 1004800 | NUMINOS® XL , difuzor Frosted |
| 1004071 | LED gonilnik , 4,2-50W 1050mA DALI |
| 1006454 | RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva |
| 1006154 | Numinos® XL Reducirni obroč , oglat 240/180 mm bel |
| 1006199 | RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva |
| 1004798 | NUMINOS® XL , difuzor Elipse |
| 1006153 | Numinos® XL Reducirni obroč , oglat 240/180 mm črn |
| 1004059 | LED gonilnik 40W multi mA |
| 1006461 | LED Bridge gonilnik , 42 W, 1050 mA, z režo za oddajanje za NUMINOS®, DALI |
| 1004066 | LED gonilnik , 28-40W 1000mA PHASE |
| 1004801 | NUMINOS® XL , difuzor Wabe |
| 1004799 | NUMINOS® XL , difuzor Prizma |

| | |
|------------------|------------|
| Svetenje | neposredno |
| Risk Group | 1 |
| Višina | 11.8 cm |
| Premer | 19 cm |
| Neto teža | 0.7 kg |
| Bruto teža | 0.89 kg |
| Oblika izreza | okrogla |
| Globina vgradnje | 13 cm |
| Premer vgradnje | 17.5 cm |
| BIG WHITE Stran | 87 |