



## NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 40°, noir/blanc, LED, 4000K, orientable

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 37,4 watts, son intensité lumineuse de 3 800 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1003749                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                                  | IP 20                          |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                          |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule                      |
| Montage                                  | Encastrement                   |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire             | 1050 mA                        |
| Classe de protection                     | III                            |
| Puissance en watts                       | 37.4 W                         |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                         |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                          |
| Lumen                                    | 3800 lm                        |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 40 °                           |
| Coloris                                  | noir                           |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 19                             |
| Données LXXBXX                           | L80B50                         |
| Durée de vie                             | 50000 h                        |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique                 |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1006152 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, blanc                                   |
| 1006151 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, noir                                    |
| 1004800 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV  |
| 1004071 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali                        |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color                                    |
| 1006154 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, blanc                                  |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color                                |
| 1004798 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent                                    |
| 1006153 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, noir                                   |
| 1004059 | Alimentation LED , intérieur, noir, 40W  |
| 1006461 | Driver Bridge LED , 42W, 1050mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1004066 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac                        |
| 1004801 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir                                     |
| 1004799 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent                                     |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Sortie lumineuse          | direct  |
| Risk Group                | 1       |
| Hauteur                   | 11.8 cm |
| Diamètre                  | 19 cm   |
| Poids net                 | 0.7 kg  |
| Poids brut                | 0.89 kg |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 13 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 17.5 cm |
| Page du BIG WHITE         | 87      |