



NUMINOS® MOVE DL XL

indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/wit 4000K
40° draai- en kantelbaar

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden. Daartoe behoort ook NUMINOS® MOVE DL XL, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 37,4 Watt, een lichtsterkte van 3800 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003749
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	1050 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	37.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3800 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

Lichtbron

791850	
--------	---

Toebehoren

1006152	Numinos® XL Reductie-ring , rond 240/180mm wit
1006151	Numinos® XL Reductie-ring , rond 240/180mm zwart
1004800	NUMINOS® XL , diffusor mat
1004071	Led driver , 4,2-50W 1050mA DALI
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1006154	Numinos® XL Reductie-ring , hoekig 240/180mm wit
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1004798	NUMINOS® XL , diffusor ellips
1006153	Numinos® XL Reductie-ring , hoekig 240/180mm zwart
1004059	led driver , 40W multi mA
1006461	led-bridge-driver , 42W, 1050mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1004066	led driver , 28-40W 1000-mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , diffusor honingraat
1004799	NUMINOS® XL , diffusor prisma

Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	11.8 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	0.7 kg
Brutogewicht	0.89 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	17.5 cm
BIG WHITE pagina	87