




## NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor infälld LED-taklampa svart/krom 4000K 55° vrid- och svängbar

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Med olika downlights och spotlights får du tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® MOVE DL XL, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar föremål eller rummet självt. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 37,4 watt, ljusström på 3750 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och ett färgåtergivningsindex på 90. Den är även lätt att montera. När bestämmer du dig för NUMINOS® från SLV?



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nej.                    | 1003753              |
| Antal olika ljusuttag        | 1                    |
| Roterbar eller svängbar      | Vrid- och svängbar   |
| IP-kod                       | IP20                 |
| Klass för slagtålighet       | IK 02                |
| Motståndskraft mot stötar    | 0.2 Joule            |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad            |
| Monteringsdetaljer           | Tak                  |
| Sekundär ström/spänning      | 1050 mA              |
| Skyddsklass                  | III                  |
| Watt                         | 37.4 W               |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C               |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                |
| Lumen                        | 3750 lm              |
| Ljusets färgtemperatur       | 4000 Kelvin          |
| Strålningsvinkel             | 55 °                 |
| Färg                         | svart/krom           |
| CRI                          | 90                   |
| UGR ≤                        | 19                   |
| LXXBXX Data                  | L80B50               |
| Livslängd                    | 50000 h              |
| Fördelning av ljusintensitet | rotationssymmetriskt |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791850  |  |
| 1006152 | Numinos® XL infälld lampram , rund 240/180mm vit                                  |
| 1006151 | Numinos® XL infälld lampram , rund 240/180mm svart                                |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frostat glas                                               |
| 1004071 | LED-drivenhet , 4,2-50W 1050mA DALI                                               |
| 1006454 | RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad                          |
| 1006154 | Numinos® XL infälld lampram , kantig 240/180mm vit                                |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad                      |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellips                                                     |
| 1006153 | Numinos® XL infälld lampram , kantig 240/180mm svart                              |
| 1004059 | LED-drivenhet , 40W multi mA                                                      |
| 1006461 | LED-drivenhet 42 W 1 050 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI               |
| 1004066 | LED-drivenhet , 28-40W 1000mA PHASE                                               |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Bikakadesign                                               |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma                                                     |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ljusemission          | direkt   |
| Riskgrupp             | 1        |
| höjd                  | 11.8 cm  |
| Diameter              | 19 cm    |
| Netto vikt            | 0.7 kg   |
| Bruttovikt            | 0.864 kg |
| Utskärningens form    | runda    |
| Inbyggnadsdjup        | 13 cm    |
| Installationsdiameter | 17.5 cm  |
| BIG WHITE Seite       | 87       |