



NUMINOS® MOVE DL XL notranja LED vgradna stropna svetilka

bela/črna 4000K 20° vrtljiva in zasučna

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® MOVE DL XL, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 37,4 vatov, svetlobno močjo 3600 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003757
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	1050 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	37.4 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	3600 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	20 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje

Svetlobnega Vira

791850	
--------	---

Dodatki

1006152	Numinos® XL Reducirni obroč , okrogel 240/180 mm bel
1006151	Numinos® XL Reducirni obroč , okrogel 240/180 mm črn
1004800	NUMINOS® XL , difuzor Frosted
1004071	LED gonilnik , 4,2-50W 1050mA DALI
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1006154	Numinos® XL Reducirni obroč , oglat 240/180 mm bel
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1004798	NUMINOS® XL , difuzor Elipse
1006153	Numinos® XL Reducirni obroč , oglat 240/180 mm črn
1004059	LED gonilnik 40W multi mA
1006461	LED Bridge gonilnik , 42 W, 1050 mA, z režo za oddajanje za NUMINOS®, DALI
1004066	LED gonilnik , 28-40W 1000mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , difuzor Wabe
1004799	NUMINOS® XL , difuzor Prizma

Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	11.8 cm
Premer	19 cm
Neto teža	0.7 kg
Bruto teža	0.89 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	13 cm
Premer vgradnje	17.5 cm
BIG WHITE Stran	87